

CARACTERISTIQUES GENERALES

Finition	1 finition – 1 coloris
Dimensions	500 x 500 mm – 4 dalles / m ²
Epaisseur	14 mm
Poids	7 mm : 2.05 kg / dalle – 8.20 kg / m ²

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 14041
Revêtement de sol résilient

Réaction au feu : Bfl – s1
Glissance : DS

Caractéristiques techniques	Norme	Unité	Standline
Dureté	ISO 868	Shore A	90
Résistance à l'abrasion	NF EN 660-1	mm	0.1 soit 0.7% de l'épaisseur
Résistance à la compression	NFP 15451 CSTB	kg/cm ²	344
Résistance à la traction	EN 527	kg / m	287.1
- Pour 1% d'allongement			470.9
- Pour 2% d'allongement			
Stabilité dimensionnelle	NF EN 434	%	0.35
Poinçonnement normal	NF EN 433	mm	1.48
- Enfoncement			0.08
- Rémanent			
Poinçonnement intense	NF EN 433	mm	2.08
- Enfoncement			0.24
- Rémanent			
Résistance aux liquides	NF EN 13529	-	Aucune dégradation
- Acides courants, huiles, gasoil			
- Solvants, bases courantes			Non résistant en contact prolongé