

STONECLIC5 et



Gextile

Le spécialiste des sols clipsables

WOODCLIC5

| Informations techniques | STONECLIC5 et WOODCLIC5 |
|---------------------------------------|--|
| <i>Epaisseur couche d'usure</i> | 0,55mm |
| <i>Composition</i> | PVC |
| <i>Groupe d'Abrasion</i> | T |
| <i>Traitement de surface</i> | Polyuréthane Pu |
| <i>Résistance aux bactéries</i> | Traitement bactériostatique et fongistatique |
| <i>Emissions dans l'air : COV</i> | A+ |
| <i>Poinçonnement rémanent</i> | < 0,10 mm |
| <i>Stabilité dimensionnelle</i> | < 0,15 % (EN 434 < 0,25%) |
| <i>Résistance au glissement</i> | R9 |
| <i>Propriétés électrostatiques</i> | Antistatique |
| <i>Tenue à la lumière</i> | > 6 |
| <i>Dimensions</i> | Lames : 121,27x17,12 cm Dalles : 60,29x29,81 cm |
| <i>Epaisseur</i> | 5 mm |
| <i>Poids</i> | 8kg/m ² |
| <i>Conditionnement</i> | 8 lames = 1,66m ² 10 dalles = 1,80m ² |
| <i>Garantie</i> | 5 ans à usage commercial |
| <i>Classification selon NF EN 685</i> | 33-42 |
| <i>Classement Feu</i> | Bfl-S1 |

Tel 04.28.04.00.76

