

# STONECLIC7 et WOODCLIC7



Informations techniques	STONECLIC7 et WOODCLIC7
<i>Epaisseur couche d'usure</i>	0,7mm
<i>Composition</i>	PVC
<i>Groupe d'Abrasion</i>	T
<i>Traitement de surface</i>	Polyuréthane PUR+
<i>Résistance aux bactéries</i>	Traitement bactériostatique et fongistatique
<i>Emissions dans l'air : COV</i>	A+
<i>Poinçonnement rémanent</i>	0,07 mm
<i>Stabilité dimensionnelle</i>	< 0,15 % (EN 434 < 0,25%)
<i>Résistance au glissement</i>	R9
<i>Propriétés électrostatiques</i>	Antistatique
<i>Tenue à la lumière</i>	> 6
<i>Dimensions</i>	Lames : 121,27x17,12 cm Dalles : 60,29x29,81 cm
<i>Epaisseur</i>	5 mm
<i>Poids</i>	9kg/m <sup>2</sup>
<i>Conditionnement</i>	8 lames = 1,66m <sup>2</sup> 10 dalles = 1,80m <sup>2</sup>
<i>Garantie</i>	5 ans à usage commercial
<i>Classification selon NF EN 685</i>	34-43
<i>Classement Feu</i>	Bfl-S1

Tel 04.28.04.00.76

